

14.08.2024 Lagerført

Herdet og laminert glass høyde 940 - 44.2 Klart

Vare.Nr	Varebeskrivelse	Enhet	Pris eks mva	Pris inkl mva
442MYC	Glass 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr m2	M2	kr 1 296,00	kr 1 620,00
G309444KYC	Glass 300x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 409,33	kr 511,66
G359444KYC	Glass 350x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 477,55	kr 596,94
G409444KYC	Glass 400x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 545,77	kr 682,21
G459444KYC	Glass 450x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 613,99	kr 767,49
G509444KYC	Glass 500x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 609,12	kr 761,40
G559444KYC	Glass 550x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 670,03	kr 837,54
G609444KYC	Glass 600x940mm 44.2 (8,76) Klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 730,94	kr 913,68
G659444KYC	Glass 650x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 791,86	kr 989,82
G709444KYC	Glass 700x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 852,77	kr 1 065,96
G759444KYC	Glass 750x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 913,68	kr 1 142,10
G809444KYC	Glass 800x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 974,59	kr 1 218,24
G859444KYC	Glass 850x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 035,50	kr 1 294,38
G909444KYC	Glass 900x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 096,42	kr 1 370,52
G959444KYC	Glass 950x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 157,33	kr 1 446,66
G1009444KYC	Glass 1000x940mm 44.2 (8,76) klart herdet og laminert ESG/ VSG pr stk	Stk	kr 1 218,24	kr 1 522,80

Sikkerhetsglass 44.2

Herdet og laminert glass består av 2 stk 4mm herdet glass med en dobbelfolie på 0,38mm, den totale tykkelsen blir da 8,76mm.
Levert med klar PVB

Ved brudd vil glasset gå i ett utall små biter, og ikke i store bruddstykker som kan påføre alvorlig skade. Glasset har også en folie som i stor grad binder bruddbitene til folien ved brudd.

Det anbefales en max bredde på 1500mm om glasset er innrammet, og max bredde på 1200mm om glasset er montert med glassklemmer.

Glasset er slipt og polert alle 4 sider.

Sikkerhetsglass 44.2 kan ikke brukes på stolpefrie løsninger, her må det ett tykkere glass til.

Vi kan levere glass i flerer farger, men logo, med tekst, bilder, spør oss om muligheter for ditt prosjekt.

Vi tar forbehold om eventuelle feil eller mangler i prislisten

